

Materialdeklaration Ausbauasphalt

Annahmestelle:

Catram AG, Werk Zernez (Engiadina Recycling AG)

Baustelle:

Abschnitt (km von/bis):

Belagsart	Menge to.	PAK-Gehalt im Asphalt (mg/kg)		Kategorie
		≤ 250 mg PAK/kg		Kat. 1
		≥ 250 bis ≤ 1000 mg PAK/kg (A)		Kat.2
		> 1'000 mg PAK/kg (A)		Kat. 3
Schottertränkung		<input type="checkbox"/>	keine Annahme	
Heissmischfundation (AC F)		<input type="checkbox"/>		
Trag/ Binderschicht (AC T/B)		<input type="checkbox"/>		
Deckschicht (AC)		<input type="checkbox"/>		
Semidichter Deckbelag (SDA / MR)		<input type="checkbox"/>		
Hot Rolled (HRA)		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	keine Annahme	

Ausbauart



Gefräst



Aufbruch

(A) Analysebericht zwingend notwendig gem. VVEA Art. 52 (Jan. 2016)

Zeitraum der Anlieferung:

Anlieferung erfolgt durch:

Unternehmung / ARGE:

Rückfragen sind zu richten an:

Adresse / Absender / Telefon-Nr. / E-Mail :

Datum:

Stempel / Unterschrift:

Bemerkungen:

FO 41.1 / 01.01.2019 PB